

Modell-Liste für Universal-Netzteil (NC-5470)

Steckergröße	Output	Geeignet für:
5,5 x 2,5 x 10,7 mm	20 V	Lenovo: 20 V 2 A Delta: 20 V 1,2 A IBM: 20 V 2 A LG: 20 V 2 A MSI: 20 V 2 A LS: 20 V 3,25 A
4,8 x 1,7 x 10,7 mm	19 V	Compaq: 18,5 V 1,1 A, 18,5 V 2,7 A, 18,5 V 3,8 A, 18,5 V 3,5 A Asus: 19 V 2,64 A NEC: 19 V 2,64 A
4,0 x 1,7 x 10,7 mm	19 V	HP: 19 V 1,58 A
6,0 x 4,4 x 10,7 mm	16 V	Panasonic: 16 V 2,5 A, 15,1 V 2,6 A, 15,1 V 2,64 A Fujitsu: 16 V 2,5 A, 16 V 2,8 A, 16 V 3,36 A, 16 V 3,75 A Sony: 16 V 2,5 A, 16 V 2,1 A, 16 V 3,75 A, 16 V 4 A
5,5 x 2,5 x 10,7 mm	19 V	BenQ: 19 V 2,1 A Dell: 18 V 1,9 A, 19 V 2,4 A, 19 V 1,58 A, 19 V 3,16 A HP: 18 V 2,3 A, 19 V 2,4 A, 19 V 3,16 A Compaq: 18 V 1,9 A, 18,5 V 1,1 A IBM: 18 V 1,9 A, 19 V 3,16 A, 19 V 2,4 A Toshiba: 18 V 1,1 A, 18 V 1,7 A, 19 V 1,58 A, 19 V 3,42 A Gateway: 19 V 3,16 A, 19 V 3,68 A Acer: 19 V 3,42 A, NEC: 19 V 3,16 A DELTA: 19 V 2,64 A, 19 V 3,42 A Liteon: 19 V 3,16 A, 19 V 3,42 A Epson: 19 V 1,23 A
5,5 x 2,5 x 10,7 mm	12 V	LCD/ ACER, BENQ: 12 V 3,5 A, 12 V 2 A, 12 V 2,5 A, 12 V 1 A, 12 V 3 A, 12 V 4 A
6,0 x 4,4 x 10,7 mm	19,5 V	Sony: 19,5 V 2,15 A, 19,5 V 2,3 A, 19,5 V 3 A, 19,5 A 3,3 A Fujitsu: 19 V 3,16 A
6,0 x 4,4 x 10,7 mm	14 V	DELL: 14 V 3 A Samsung: 14 V 3 A, 14 V 4 A
5,5 x 1,7 x 10,7 mm	19 V	Acer: 19 V 1,58 A, 19 V 3,16 A, 19 V 3,42 A Liteon: 19 V 3,42 A
4,0 x 1,7 x 10,7 mm	12 V	Samsung: 12 V 3,5 A Kodak: 12 V 2 A
6,3 x 3,0 x 10,7 mm	15 V	Toshiba: 15 V 2 A, 15 V 2,7 A, 15 V 3 A, 15 V 4 A NEC: 15 V 4 A
5,5 x 2,5 x 10,7 mm	16 V	Delta: 15 V 1 A IBM: 16 V 1,88 A, 16 V 2,2 A, 16 V 3,36 A, 16 V 3,5 A Acer: 16 V 3,75 A