

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Raumentfeuchters im Kunststoffgehäuse mit 1,2 kg Wirkstoff-Granulat. Mit dem Raumentfeuchter schützen Sie Ihre Wände, Möbel, Textilien und auch Ihr Auto vor Feuchtigkeit, Schimmel und Gerüchen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Raumentfeuchter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2× Kunststoffgehäuse
- 2× Wirkstoff-Granulat
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- NC-5963-675: Nachfüllpack (5× ca. 1.200 g Wirkstoff-Granulat)

Technische Daten


Raumgröße	bis 50 m ²
Wasseraufnahme	bis zu 2,6 l
Wirkungsdauer	Je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur bis zu 3 Monate
Menge Granulat	ca. 1,2 kg
Haltbarkeit Granulat	4 – 5 Jahre (ungeöffnet)
Abmessungen (B × H × T)	je 160 × 146 × 260 mm
Gewicht	je 1430 g

Verwendung


Öffnen Sie die Kunststoffbox und entnehmen Sie den Plastikbeutel mit dem Wirkstoff-Granulat. Öffnen Sie den Plastikbeutel und achten Sie dabei darauf, den Vliesbeutel mit dem Wirkstoff-Granulat nicht zu beschädigen.



Setzen Sie den Filter mit leichtem Druck auf den weißen Unterbau der Kunststoffbox. Achten Sie darauf, dass die flache Seite des Filters nach oben zeigt.



Legen Sie den Vliesbeutel mit dem Wirkstoff-Granulat auf den Filter.



Setzen Sie den blauen Deckel der Kunststoffbox wieder auf den Unterbau auf.



Wenn sich das Wirkstoff-Granulat vollständig zersetzt hat, nehmen Sie den Deckel der Kunststoffbox ab. Werfen Sie den leeren Vliesbeutel in den Mülleimer. Nehmen Sie den Filter ab und leeren Sie die Flüssigkeit, die sich im Unterbau der Kunststoffbox angesammelt hat, in den Abfluss.

Sie können die Kunststoffbox mit einem Nachfüllbeutel des Wirkstoff-Granulats erneut verwenden.



ACHTUNG!

Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz. Waschen Sie sich nach dem Gebrauch gründlich die Hände.
Das Wirkstoff-Granulat kann schwere Augenreizungen verursachen.
Bei Kontakt mit den Augen spülen Sie diese einige Minuten lang behutsam mit Wasser.



HINWEISE:

Das Wirkstoff-Granulat hält ungeöffnet ca. 4 bis 5 Jahre. Die Wirkungsdauer beträgt ca. 2 bis 3 Monate und ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur. 1.200 g Wirkstoff-Granulat sind zur Aufnahme von ca. 2.600 ml Feuchtigkeit geeignet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Achtung! Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Halten Sie das Produkt fern von Nahrungsmitteln und Getränken.
- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz.
- Waschen Sie sich nach dem Gebrauch gründlich die Hände.
- Achtung! Das Wirkstoff-Granulat kann schwere Augenreizungen verursachen.
- Bei Kontakt mit den Augen spülen Sie diese einige Minuten lang behutsam mit Wasser.
- Entfernen Sie vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit und spülen Sie die Augen weiter mit Wasser.
- Bei anhaltender Augenreizung holen Sie ärztlichen Rat ein bzw. ziehen Sie ärztliche Hilfe hinzu.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, halten Sie die Verpackung bereit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces absorbeurs d'humidité à granulés. Ils protègent vos murs, vos meubles, vos textiles et même votre véhicule de l'humidité, de la moisissure et des odeurs.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 boîtiers en matière plastique
- 2 sacs de granulés de chlorure de calcium
- Mode d'emploi

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :
Réf. NC5963 : Recharge de granulés pour absorbeur d'humidité (5 sachets de 1,2 kg)

Caractéristiques techniques

Taille de la pièce	jusqu'à 50 m ²
Capacité d'absorption	jusqu'à 2,5 L
Durée d'efficacité	jusqu'à 3 mois, varie selon l'humidité de l'air et la température
Quantité de granulés	env. 1,2 kg
Durée de conservation des granulés avant ouverture	4 à 5 ans
Dimensions (L x H x P)	160 x 146 x 260 mm chacun
Poids	1430 g chacun

Utilisation

Ouvrez le boîtier de granulés et retirez-en le sac en plastique de granulés.

Ouvrez le sac en plastique en faisant attention à ne pas endommager le sachet non tissé avec les granulés.




Installez le filtre au moyen d'une pression légère sur la partie

inférieure blanche de la boîte de granulés. Veillez à ce que la partie plate du filtre soit orientée vers le haut.



Placez le sachet non tissé et les granulés sur le filtre.



Remplacez le couvercle bleu du boîtier sur la partie inférieure.



Lorsque les granulés sont totalement décomposés, retirez le couvercle du boîtier.

Jetez le sachet non tissé vide dans une poubelle.

Retirez le filtre et videz l'eau qui s'est accumulée dans la partie inférieure du boîtier.

Vous pouvez réutiliser le boîtier avec une recharge de granulé.



ATTENTION !

Portez des vêtements de protection adaptés ainsi que des gants, des lunettes et des protections pour le visage. Lavez-vous les mains après utilisation.

Les granulés de chlorure de calcium peuvent entraîner de sévères irritations au niveau des yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.



NOTE :

Les granulés de chlorure de calcium ont une durée de conservation de 4 à 5 ans. La durée d'efficacité est de 2 à 3 mois environ et dépend de l'humidité de l'air et de la température. 1200 g de granulés de chlorure de calcium peuvent absorber jusqu'à 2600 ml d'humidité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Attention ! Conservez ce produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Maintenez le produit à l'écart des aliments et des boissons.
- Portez des vêtements de protection adaptés ainsi que des gants, des lunettes et des protections pour le visage.
- Lavez-vous les mains après utilisation.
- Attention ! Les granulés de chlorure de calcium peuvent entraîner de sévères irritations au niveau des yeux.
- En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
- Retirez vos lentilles de contact dès que possible et nettoyez à nouveau vos yeux à l'eau.
- Si l'irritation des yeux persiste, demandez conseil à votre médecin ou demandez une assistance médicale.
- Si une intervention médicale est nécessaire, gardez l'emballage à disposition.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !