

**Estimado cliente,**

Gracias por adquirir esta chimenea de bioetanol, con la que podrá crear un ambiente acogedor en su hogar. Esta chimenea se quema absolutamente limpia, sin olor y sin residuos, sin hollín, humo ni cenizas.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nueva chimenea.

**alcance de entrega**

- Chimenea con extintor
- operación manual

Adicional requerido: bioetanol

**Variantes de producto**

NX-1096: Chimenea de mesa con cámara de acero inoxidable para bioetanol

NX-1097: Chimenea de vidrio con cámara de acero inoxidable para Bioetanol

**Especificaciones técnicas**

Máxima capacidad	NX-1096	290 ml
	NX-1097	1200 ml
Quemar tiempo	NX-1096	1,5 horas
	NX-1097	5 horas
Tamaño de la habitación con una altura de techo de 2,3 m	NX-1096	min. 29 m2
	NX-1097	al menos 40 m2
Dimensiones	NX-1096	50 x 20 x 24,5 centímetros
	NX-1097	60 x 35 x 45 centímetros

**Agente incendiario**

Utilice únicamente bioetanol como agente contra incendios. Otros agentes contra incendios (por ejemplo, alcohol) NO son adecuados. Puede obtener bioetanol adecuado en [www.pearl.de](http://www.pearl.de) con el número de producto PX-7649.



**¡PELIGRO!**

**El bioetanol es muy volátil. Si se almacena durante mucho tiempo o si la temperatura (incluido el recipiente) es alta, el bioetanol puede mezclarse**

**con el oxígeno del aire para formar un gas explosivo. Por lo tanto, asegúrese siempre de antemano de que puede excluirse el riesgo de explosión.**

**utilizar**

**¡PELIGRO!**

**Verifique la contención para ver si hay combustible derramado. Si hay combustible derramado en él, vacíe el tanque. Retire cualquier combustible derramado antes de encender el aparato.**

**¡No apto para funcionamiento continuo!**

**¡Utilice solo el combustible previsto!**

**Opere solo en habitaciones ventiladas.**

Coloque la chimenea sobre una superficie plana, estable e ignífuga. Tenga en cuenta la información sobre ubicaciones adecuadas en las instrucciones de seguridad. Inserte los dos paneles de vidrio en las aberturas en el costado del marco de metal.

Retire el quemador y llénelo con cuidado con bioetanol

utilizando un embudo, como máximo hasta **Marca MAX**. La marca solo puede cubrirse.

**¡PELIGRO!**

**¡Complete solo en condición FRÍA!**

Vuelva a colocar el quemador en la rejilla de metal. ¡Tenga cuidado de no derramar bioetanol!

Enciende el bioetanol con un mechero de barra o una cerilla larga.

Si desea apagar el fuego, use el auxiliar de extinción cubriendo completamente la abertura del fuego. ¡No deje el fuego encendido sin vigilancia!



**¡PELIGRO!**

**Los encendedores y fósforos convencionales NO son adecuados para la iluminación. ¡Riesgo de quemaduras!**

**Llenado seguro de combustible**

- Llene únicamente el agente contra incendios en el horno frío, de lo contrario existe riesgo de combustión espontánea.
- ¡No llene el quemador mientras esté en la chimenea!
- Ahora use un embudo para llenar la cubeta de cocción con bioetanol como agente contra incendios.
- No deje abierto el horno lleno. Riesgo de incendio y explosión.

**Iluminación / re-iluminación segura**

- Encienda el agente contra incendios inmediatamente después de llenar el horno cuando esté frío.
- Use un encendedor de barra para encender el combustible. ¡No te acerques demasiado a la bandeja de cocción! Existe riesgo de deflagración debido a los vapores de alcohol.
- Deje que el dispositivo se enfríe completamente a temperatura ambiente antes de volver a encenderlo.

**Reencendido después de una parada de seguridad**

- Después de un apagado de seguridad, el dispositivo se puede volver a encender después de que se haya enfriado a temperatura ambiente.
- Siga las instrucciones para el proceso de encendido y reencendido.
- El dispositivo no debe encenderse cuando está caliente.

**Tamaño mínimo de la sala de instalación / ventilación adecuada**

- El volumen de la habitación en la que se utiliza la chimenea de bioetanol debe ser de al menos 66 m3 (NX-1096) o 90 m3 (NX-1097).
- Utilice el dispositivo únicamente en una habitación suficientemente ventilada.
- Es necesaria una ventilación adicional de la sala de instalación.

**Información general de seguridad**

**¡PELIGRO!**

**¡Preste atención a las leyes locales!**

**Respete las normativas locales y nacionales para la instalación del dispositivo.**

**Utilice el dispositivo únicamente en una habitación suficientemente ventilada. Al quemar bioetanol, se aplica lo siguiente: cuanto más pequeña es la habitación, más hay que ventilar.**

- Este documento es parte del dispositivo. Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Solo para uso decorativo y privado.
- Aléjate de los niños.
- Tipo de artículo: chimenea de bioetanol
- Instale la chimenea de bioetanol de modo que no haya materiales inflamables, inflamables o sensibles al calor como madera o papel cerca. Se recomienda una distancia de al menos medio metro.
- Asegúrese de que la pared / mesa / piso donde coloca el dispositivo pueda soportar el peso.
- Utilice únicamente chimeneas de bioetanol sobre una superficie sólida, nivelada e ignífuga. Asegúrese de que la instalación sea horizontal y estable.
- Instale la chimenea solo en lugares con suficiente capacidad de carga. Si la capacidad de carga no es suficiente, utilice las opciones para la distribución de la carga, por ejemplo, paneles.
- Instalación solo en un área protegida contra ventilación cruzada.
- No coloque ningún objeto inflamable sobre el dispositivo.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

#### Relleno seguro de bioetanol

- Bajo ninguna circunstancia debe agregar etanol mientras la chimenea está encendida o mientras aún está caliente. Nunca deje el recipiente de etanol cerca de la chimenea y ciérrelo inmediatamente después de haber llenado el combustible.

- Llene únicamente el agente contra incendios en el horno frío, de lo contrario existe riesgo de combustión espontánea.
- Es mejor aspirar el combustible derramado con paños secos, que luego desecha inmediatamente fuera de la casa.
- Encienda el agente contra incendios inmediatamente después de llenar la bandeja de cocción.
- Revise el recipiente de la cámara de combustión para ver si hay combustible derramado. Si hay combustible derramado en él, vacíe el tanque. Retire cualquier combustible derramado antes de encender el aparato.
- Antes de volver a llenar el bioetanol, deje que la chimenea se enfríe completamente (aproximadamente 15 minutos).

#### Eliminación segura

- Para apagar el fuego, espere hasta que se haya agotado todo el bioetanol. Esto evitará la formación de olores. Apague la llama cerrando la cámara de combustión con la tapa metálica. Sosténgalo directamente sobre la abertura del brasero por hasta un minuto.

#### Medidas de protección contra el riesgo de ignición de componentes combustibles

- Si, a pesar de todas las medidas de precaución, se produce un incendio, utilice ÚNICAMENTE extintores de espuma o de combustible sólido. ¡El agua no puede apagar el fuego!
- También es fundamental observar la información del extintor.
- Si no tiene un extintor a mano, puede usar arena o una manta ignífuga para sofocar el fuego. No intente encender el fuego o sofocarlo con telas de algodón.



**¡PELIGRO!**

**¡La construcción del dispositivo no debe cambiarse! Utilice únicamente repuestos aprobados por el fabricante.**

- Instale la chimenea de bioetanol de modo que no haya materiales inflamables, inflamables o sensibles al calor como madera o papel cerca. Se recomienda una distancia de al menos medio metro. Asegúrese de que ningún objeto inflamable pueda entrar en las inmediaciones, incluso con ráfagas de viento.
- No coloque ningún objeto inflamable sobre la chimenea de bioetanol.
- Utilice únicamente los siguientes agentes contra incendios: bioetanol de PEARL (p. Ej., Número de artículo PX-7649) o

productos de bioetanol comparables. Otros agentes contra incendios (por ejemplo, alcohol) no son adecuados.

#### Desmantelamiento seguro en caso de avería

- No deje el fuego desatendido para garantizar la detección temprana de errores.
- Si, a pesar de todas las medidas de precaución, se produce un incendio, utilice ÚNICAMENTE extintores de espuma o de combustible sólido. ¡El agua no puede apagar el fuego!
- También es fundamental observar la información del extintor.
- Si no tiene un extintor a mano, puede usar arena o una manta ignífuga para sofocar el fuego. No intente encender el fuego o sofocarlo con telas de algodón.
- Coloque equipo de extinción de incendios adecuado (p. ej., extintores de espuma, mantas ignífugas, arena) en las proximidades del dispositivo.
- Precaución: Partes de la chimenea, especialmente las superficies exteriores, pueden calentarse durante el funcionamiento.
- El funcionamiento de varios dispositivos solo está permitido si la potencia calorífica es igual o inferior a 4,5 kW / h. Al mismo tiempo, es necesaria una ventilación adicional de la sala de instalación.
- No utilice chimeneas de bioetanol como dispositivos de calefacción.

#### Instrucciones de mantenimiento

- Compruebe las uniones roscadas con regularidad.
- Cuidado con los daños.
- No guarde el dispositivo en habitaciones húmedas.
- Después de un largo período de inactividad, vuelva a apretar los tornillos y compruebe si hay daños.

#### Instrucciones de seguridad para manipular la chimenea Bioetanol

- Nunca almacene agentes contra incendios en el quemador durante largos períodos de tiempo. Riesgo de incendio y explosión.
- No deje abierto el quemador lleno. Riesgo de incendio y explosión.
- Encienda el combustible inmediatamente después de llenar el quemador.
- Encienda el agente contra incendios desde una distancia segura. Existe riesgo de deflagración debido a los vapores de alcohol.

- Deje siempre que el agente contra incendios se quemé completamente si es posible. Riesgo de incendio y explosión.
- Rellene con agente extintor de incendios únicamente cuando el quemador se haya enfriado por completo. De lo contrario, existe el riesgo de autoignición.
- Utilice la chimenea únicamente sobre una superficie firme, nivelada e ignífuga.
- No coloque la chimenea cerca de materiales altamente inflamables. Deje un espacio de al menos 50 cm.
- Utilice únicamente los agentes contra incendios enumerados (bioetanol).
- El etanol de las gasolineras no es adecuado debido a su olor fuerte y desagradable.
- Nunca vierta material de fuego en un fuego abierto. Riesgo de incendio y explosión.
- Nunca ponga su mano sobre el quemador ya que la llama puede ser incolora. ¡Riesgo de quemaduras!
- Las placas de vidrio de la chimenea se calientan mucho. ¡Riesgo de quemaduras!
- NX-1096: Utilice la chimenea solo en habitaciones con un volumen de habitación de al menos 66 m<sup>3</sup> o un tamaño de habitación de al menos 29 m<sup>2</sup> (con una altura de techo de 2,3 m).
- NX-1097: Utilice la chimenea únicamente en habitaciones con un volumen de habitación de al menos 90 m<sup>3</sup> o un tamaño de habitación de al menos 40 m<sup>2</sup> (con una altura de techo de 2,3 m).
- Nunca deje la chimenea para bioetanol desatendida.
- No permita que los niños ni los animales se acerquen a la chimenea.
- Observe las instrucciones de uso en el contenedor del agente contra incendios.

**¡Nunca vierta agentes contra incendios en un fuego abierto! Riesgo de incendio y explosión.**

### Almacenamiento seguro de bioetanol

- Almacene el bioetanol en habitaciones seguras donde no se enciendan llamas desnudas. Mantenga el combustible fuera del alcance de los niños.
- Almacene siempre el bioetanol de acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales.
- No almacene bioetanol en habitaciones con una temperatura ambiente superior a 25 ° C, lejos de fuentes de calor y llamas abiertas.
- No almacene más de 5 litros de bioetanol en su hogar.
- Coloque un equipo de extinción de incendios adecuado (por ejemplo, extintores de espuma, mantas contra incendios, arena) cerca del dispositivo.

### Notas sobre el entorno seguro

- NO use chimeneas de bioetanol al aire libre y evite las corrientes de aire. Asegúrese de que ningún objeto inflamable pueda entrar en las inmediaciones, incluso con ráfagas de viento.
- ¡Nunca mueva el dispositivo durante el funcionamiento!

### Explicación de símbolos

- No vierta combustible en una llama abierta.
- No vierta combustible en la cámara de combustión caliente.
- No coloque ningún objeto sobre la chimenea.
- Proteja la chimenea de corrientes de aire.
- Nunca encienda la chimenea.
- No meta la mano en la llama.
- No instale / coloque la chimenea cerca de objetos inflamables.
- Tenga preparado un agente extintor adecuado o una manta ignífuga.
- Siga las instrucciones de combustible.
- Peligro para la salud
- Advertencia de sustancias inflamables
- No Fumar