

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Granulat-Sekundenklebers. Füllen Sie beschädigte Stellen an schwarzen Oberflächen diskret auf und dichten Sie sie ab. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Granulat-Sekundenkleber optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 10 ml Granulat
- 10 ml Klebstoff
- Schutzhandschuh
- Reißzwecke
- Spachtel
- Klinge
- Applikator
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-6083: Granulat-Sekundenkleber,
transparent

NX-6084: Granulat-Sekundenkleber, weiß

Vor dem Gebrauch beachten



- Enthält: ethyl 2-cyanoacrylate
- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Kann die Atemwege reizen.
- Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Verwendung

1. Tragen Sie Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz.
2. Bereiten Sie die beschädigte Oberfläche vor:
 1. Kleben Sie empfindliche Stellen ab.
 2. Reinigen Sie die beschädigte Stelle von Farbe, Schmutz und Fett.
 3. Trocknen Sie die beschädigte Stelle gut ab.
 4. Falls benötigt, rauhen Sie die beschädigte Stelle mit Schmirgelpapier an.
3. Ziehen Sie den Schutzhandschuh an.
4. Öffnen Sie den Granulat-Behälter. Schneiden Sie den Verschluss mit der Klinge oder einem Messer im 45°-Winkel ab. Stellen Sie sich den geöffneten Granulat-Behälter in Reichweite.
5. Öffnen Sie den Klebstoff-Behälter, indem Sie mit der Reißzwecke hineinstecken.
6. Tragen Sie mit dem Applikator den Klebstoff an der gewünschten Stelle auf.

Achten Sie bei Rissen darauf, dass der Klebstoff tief in den Spalt gelangt.

7. Tragen Sie direkt im Anschluss mit dem Spachtel die angemessene Menge Granulat auf.
8. Geben Sie Klebstoff auf das Granulat, bis dieses keinen Klebstoff mehr binden kann.



ACHTUNG!

Granulat und Klebstoff binden sich und härten innerhalb von 10 s aus. Dabei kommt es zur Entwicklung von großer Hitze und reizendem Gas.

9. Sollte die beschädigte Stelle noch nicht ausgefüllt sein, wiederholen Sie Schritt 7 und 8, bis die beschädigte Stelle abgedichtet ist. Je nach Reparatur wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls auch von der anderen Seite des Spaltes.



HINWEIS:

Sollten Sie mit dem Schutzhandschuh an etwas haften geblieben sein, tragen Sie an der betroffenen Stelle Lösungsmittel auf, z.B. Aceton. Waschen Sie die Stelle anschließend mit Wasser ab.

10. Überstehende getrocknete Füllmasse kann anschließend noch abgeschliffen werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Produkt fern.
- Vermeiden Sie jeden Haut- und Augenkontakt mit dem Produkt. Verspeisen oder trinken Sie das Produkt nicht.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente,
cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette colle extra forte avec granulés. Remplissez et colmatez discrètement les espaces endommagés sur des surfaces noires. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 10 ml de granulés actifs
- 10 ml de colle
- Gant
- Punaise
- Spatule
- Lame
- Applicateur
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX-6083 : Colle extra forte et granulés, transparent

NX-6084 : Colle extra forte et granulés, blanc

Vérifications avant utilisation


- Contient : 2-cyanoacrylate de méthyle
- Provoque une irritation cutanée.
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Peut provoquer une allergie cutanée.
- Peut irriter les voies respiratoires.
- Cyanoacrylate. Danger. Colle la peau et les paupières en quelques secondes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition l'emballage ou l'étiquette.
- N'utilisez le produit qu'en extérieur ou dans des pièces bien aérées.
- Portez des gants de protection, un vêtement/équipement de protection et des lunettes de protection.
- **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver abondamment à l'eau et au savon.
- **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincez précautionneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en

porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuez à rincer.

- Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
- Garder sous clef.
- Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Utilisation

1. Portez des vêtements de protection adaptés, des lunettes et des protections pour le visage.
2. Préparez la surface endommagée :
 1. Recouvrez les zones sensibles avec du ruban adhésif.
 2. Nettoyez la partie endommagée de toute trace de peinture, de saleté et de graisse.
 3. Séchez bien la partie endommagée.
 4. Si besoin, poncez la partie endommagée avec du papier de verre. Enfilez le gant de protection.
3. Ouvrez le récipient à granulés. Coupez l'ouverture à 45° à l'aide de la lame fournie ou d'un couteau. Placez le récipient à granulés ouvert à portée de main.

4. Ouvrez le récipient à colle en le piquant avec la punaise.
5. Placez de la colle à l'endroit désiré à l'aide de l'applicateur. Dans le cas d'une fissure, veiller à ce que la colle pénètre profondément à l'intérieur.
6. Appliquez ensuite directement après la quantité adéquate de granulés à l'aide de la spatule.
7. Appliquez de la colle sur les granulés jusqu'à ce qu'ils ne se mélangent plus à la colle.



ATTENTION !

Les granulés et la colle se mélangent et durcissent en 10 secondes. Pendant ce processus, une forte chaleur et des gaz irritants se dégagent.

8. Si la zone endommagée n'est pas encore remplie, répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que la surface endommagée soit colmatée. Selon le type de réparation, répétez le processus de l'autre côté de la fissure si nécessaire.



NOTE :

Si votre gant est resté collé à une surface, appliquez un solvant, p. ex. de l'acétone, sur la surface concernée. Lavez ensuite la surface à l'eau.

9. Les restes de mastic séché peuvent ensuite être enlevés par ponçage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une

mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez les enfants et les animaux domestiques à distance de ce produit !
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Ne mangez pas ni ne buvez le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !