

Estimado cliente,

Gracias por comprar este juego de extensión para abrir cerraduras que consta de 3 candados de práctica y 2 herramientas profesionales. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe las notas y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nuevo juego de extensión para abrir cerraduras de manera óptima.

alcance de entrega

- Cerradura de doble cilindro con 2 llaves diferentes en una caja de almacenamiento
- Candado (bloqueo de disco) con 3 llaves en una caja de almacenamiento
- Candado cruzado con 2 llaves en una caja de almacenamiento
- Herramienta adicional para el bloqueo de disco
- Herramienta adicional para el bloqueo cruzado
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- Juego de ganzúas NX-5823 o NX-5824

utilizar



NOTA:
Tenga en cuenta que el NX-7852 es solo un kit de expansión. Necesita un juego de apertura de cerraduras adicional (por ejemplo, NX-5823 o NX-5824) con las herramientas necesarias para abrir cerraduras.

El juego de extensión para abrir cerraduras es el complemento ideal para su juego de abrir cerraduras existente.

Con las herramientas para abrir cerraduras de su juego existente y las dos herramientas profesionales, puede entrenar sus habilidades en las otras tres cerraduras.

guía de inicio rápido



NOTA:
Abrir cerraduras es un oficio que requiere mucha paciencia, práctica y habilidad. Debes aportar mucho tiempo y paciencia, especialmente a la hora de aprender.

Cerradura de doble cilindro


1. Deslice el tensor en Y en la cerradura.



2. Gire el tensor ligeramente en una dirección y sosténgalo.
3. Luego deslice una herramienta para abrir cerraduras entre los tensores en la cerradura y sienta los pasadores. Presione un pasador hacia abajo y al mismo tiempo gire el tensor ligeramente más para que el movimiento del orificio evite que el pasador de la carcasa regrese al cilindro y caiga sobre el cilindro. Oirá un ligero clic. Puede comprobar esto deslizando un poco el pasador central hacia arriba. No deberías sentir ninguna resistencia.



4. Repita los pasos desde el punto 4 para todos los demás bolígrafos. Mientras hace esto, mantenga el cañón girando para evitar que los pasadores vuelvan a caer dentro del cañón. Posiblemente, es posible que deba aumentar o disminuir ligeramente la rotación de los bolígrafos individuales.



5. Con todos los pasadores empujados hacia abajo, gire el tensor para girar el cilindro y abra la cerradura.

Bloqueo de disco

1. Deslice la herramienta adicional en el bloqueo del disco.



2. Gire la herramienta en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga y manténgala tensa.
3. Trabaja de afuera hacia adentro, pieza por pieza.
4. Descubra la ubicación correcta del pasador de pivote. Solo cuando el lápiz anterior está configurado correctamente se puede mover el siguiente lápiz.
5. Siga haciendo esto hasta que todos los pines estén en la posición correcta. Ahora se puede abrir la cerradura.



NOTA:
Si no puede abrir la cerradura del disco, puede ver la posición correcta de los pines insertando la llave en la cerradura y dándola vuelta.



Bloqueo cruzado

1. Empuje la herramienta adicional en el bloqueo cruzado hasta que la parte central también esté en el bloqueo.



2. Gire la herramienta en una dirección y manténgala bajo tensión.
3. Mueva lentamente los pasadores de apertura de la herramienta hacia adelante y hacia atrás en la cerradura para aflojar los pasadores en la cerradura.



4. Luego, extraiga completamente los pasadores de apertura de la cerradura, gírelos 45 ° e insértelos de nuevo en la cerradura (no retire la herramienta).
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que se pueda abrir la cerradura.

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

www.agt-tools.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.