

Caro cliente,

grazie per aver acquistato questo Kit casetta per gli uccelli. Offri ai piccoli uccelli un riparo con un posto per mangiare. Basta appendere la casa in vero legno dove vuoi.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il Kit casetta per gli uccelli può usarli in modo ottimale.

portata di consegna

- Kit casetta per gli uccelli (11 pezzi)
- Materiale di montaggio (12 viti, colla per legno)
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- cacciavite a stella

Specifiche tecniche

Capacità del silo di alimentazione	1 litro
Materiale	Legna
Dimensioni	26 x 18 x 22 cm
Peso	750 g

Dettagli del prodotto



- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Piccolo fianco | 5. cavo di nylon |
| 2. Parete laterale con tetto spiovente | 6. Tenditore del cavo |
| 3. Alimentare la parete del silo | 7. Inserto inferiore |
| 4. Tetto a falde | |

Assemblaggio



NOTA:

Attento il corretto orientamento delle parti durante il montaggio.

1. Posizionare l'inserto inferiore longitudinalmente con il triangolo rivolto verso l'alto.
2. Inserire l'inserto di base nelle guide delle pareti laterali con soffitti inclinati.



3. Ora inserire l'inserto di base nelle guide delle pareti laterali piccole. Assicurati che i fori preforati sulle piccole pareti laterali sono posizionati centralmente sulle pareti laterali con tetto spiovente.



4. Rovinare il Partida fuoritra loro in modo da creare una solida struttura con tutte le pareti laterali.

5. Ora posizionare le pareti del silo di alimentazione tra le pareti laterali con un tetto spiovente uno. Assicurati che i fori preforati il Pareti laterali con tetto spiovente nel mezzo delle pareti del silo di alimentazione sono posizionati.



NOTA:

D. cioè lati smussati delle pareti del silo di alimentazione deve farlorivolto verso l'interno e verso il basso, Così che il uccello può scorrere più facilmente.



6. Rovinare il Alimentare le pareti del silo il Pareti laterali mansardata da fuori Con l'un l'altro. Per il necessario stabilità stringere saldamente le viti.
7. Successivamente colla Le due parti del tetto al limite e lascia che la connessione si indurisca.



NOTA:

In girouna connessione permanente di lui entrambe le parti del tetto ottenere, fissarlo tra una morsa o un morsetto a vite.



8. Nell'ultimo passaggio, infilare il cavo. Collegati ad essotutti e due Fine del cavon da sopraognidiil entrambi i forinel colmo del tetto.



NOTA:

Un leggero movimento di torsione o torsione facilita l'infilatura.

9. Infilare il filo in entrambe le estremità dei buchi a den Pareti laterali UNnds mansardato. Fixilegare le estremità del cavo con un nodo in modo che non possano scivolare fuori. S.etztil tetto poi sulla casetta degli uccelli su di essa.



10. Infine, prendi la corda due volte filo scioè tramite il tendifilo.

Riattacca la casetta per gli uccelli

Proprio per riattaccare alberi, ma anche in garage, capannoni, Fienili o altro male Usa il cavo per portare la casetta degli uccelli in qualsiasi luogo.

È importante che il luogo sia al sicuro da gatti e martore. Per questo ti appendi la casa degli uccelli ad un'altezza di almeno 2 o 3 metri. Un wetterg è l'ideale luogo protetto. I lati aperti dovrebbero se possibile non puntare nella direzione da cui provengono normalmente i temporali e la pioggia.



Riempi il beccame

Riempire il silo di alimentazione sollevando il tetto. Sollevare con cautela lungo lo spago e versare fino a 1 litro di beccame. Il triangolo nell'inserimento inferiore e le pareti inclinate del silo di alimentazione assicurano che il mangime per uccelli possa scorrere più facilmente.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!

- Fai attenzione quando lavori con viti e colla. Non distrarti e guarda le tue mani e le tue dita. I bambini devono essere sorvegliati durante il montaggio.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto se possibile lontano da pioggia e luce solare diretta. Il legno è un materiale naturale e può gonfiarsi e piegarsi se esposto all'umidità con forte calore lacrimaen.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostri prodotti come se necessario, troverai manuali aggiornati sul sito:

www.royal-gardineer.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.