

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Alufelgen-Reparatur-Kits. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Reparatur-Kit optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Füllmasse
- Lack
- Nass-Schleifpapier
- Alkohol-Tücher
- Mikrofaser Tuch
- Handschuhe
- Spachtel
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Lack	
Dichte	1,1 g/cm ³
Oberflächenhärtezeit	1 – 3 Min.
Flüssigkeitsgrad	75.000 mpa.s
Scherfestigkeit (24 h)	≥ 2,5 Mpa
Füllmasse	
Dichte	1,5 g/cm ³
Härtezeit	5 – 15 Min.
Scherfestigkeit (24 h)	≥ 17 Mpa

Verwendung

1. Ziehen Sie die Handschuhe an und Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit den Alkohol-Tüchern von Öl, Fett und Wachs.
2. Rauen Sie die Stelle anschließend mit dem Schleifpapier auf.
3. Schneiden Sie die entsprechende Menge der Füllmasse ab und kneten Sie die Masse so lange bis beide Komponenten vollständig vermischt sind.
4. Tragen Sie die Mischung mit dem Spachtel auf die beschädigte Stelle auf.
5. Befeuchten Sie vor dem Schleifen das mitgelieferte Schleifpapier und schleifen Sie überschüssiges Material ab bzw. so lange bis die Stelle glatt ist. Es darf keinesfalls trocken geschliffen werden! Befeuchten Sie das Schleifpapier ggf. nach.
6. Lassen Sie nun die behandelte Stelle einwirken. Die volle Stärke erreicht die Mischung bei 25°C in 1 Stunde. Bei kalten Temperaturen empfehlen wir Ihnen, es für 24 Stunden aushärten zu lassen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Pro-

duktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
-  Achtung!
 - Verursacht Hautreizungen
 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen
 - Verursacht schwere Augenreizungen
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden
 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
 - Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
 - Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
- Bewahren Sie das Produkt fern von Säuren und Oxidationsmitteln auf.
- Lagern Sie das Produkt in einer gut durchlüfteten Umgebung.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen zu Produkten von AGT finden Sie auf der Internetseite www.agt-tools.de.