

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser ultrakompakten Trittleiter. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Trittleiter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Trittleiter
- Deutsche Anleitung

Produktvarianten


- **ZX-8020:** Ultrakompakte Trittleiter mit 2 Stufen und Handlauf, bis 150 kg
- **ZX-8021:** Ultrakompakte Trittleiter mit 3 Stufen und Handlauf, bis 150 kg

Technische Daten

Belastbarkeit		Bis 150 kg
Stufen	ZX-8020	2
	ZX-8021	3
Material		Stahl
Maße	ZX-8020	89,5 x 41,5 x 4 cm
	ZX-8021	116,5 x 42 x 4,5 cm
Gewicht	ZX-8020	4,2 kg
	ZX-8021	5,8 kg

Produktdetails

ZX-8020



1. Handlauf
2. Stufe
3. Sicherheitsbügel
4. Gummi-Füße mit Anti-Rutsch-Beschichtung

ZX-8021



Inbetriebnahme

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung der Trittleiter folgende Teile:

- Stellen Sie sicher, dass die Trittleiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.
- Überprüfen Sie, dass Holme/Schenkel (aufrechtstehende Teile) nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet sind.
- Überprüfen Sie, dass Holme/Schenkel um die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind.
- Überprüfen Sie, dass Befestigungen (üblicherweise Nieten, Schrauben, Bolzen) nicht fehlen und nicht lose oder korrodiert sind.
- Überprüfen Sie, dass Sprossen/Stufen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind.
- Überprüfen Sie, dass Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind.
- Überprüfen Sie, dass die Verriegelung in horizontaler Stellung bleibt, hintere Schienen und Eckversteifungen nicht fehlen und nicht verbogen, lose, korrodiert oder beschädigt sind.
- Überprüfen Sie, dass Führungsbügel nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß in den Holm greifen.
- Überprüfen Sie, dass Leiterfüße/Fußklappen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind.
- Überprüfen Sie, dass die gesamte Trittleiter frei von Verunreinigung ist (z.B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett).
- Überprüfen Sie, dass die Verriegelungsschnapper nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Achten Sie bei der Aufstellung der Trittleiter auf das Risiko einer Kollision, z.B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Verriegeln Sie Fenster und Türen (ausgenommen Notausgänge) im Arbeitsbereich, falls möglich.

Ergibt eine der oben stehenden Überprüfungen kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte die Trittleiter **nicht** benutzt werden.

Verwendung

Klappen Sie die Trittleiter komplett auf. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsbügel einrastet. Erst nachdem er komplett eingerastet ist, können Sie ihn verwenden.



ACHTUNG!

Benutzen Sie die Trittleiter nur auf einem geraden, unbeweglichen und nicht rutschigen Untergrund.

Um die Trittleiter wieder zusammenzuklappen, lösen Sie den Sicherheitsbügel.

Reinigung

- Die Reinigung der Trittleiter, insbesondere aller beweglichen Teile, sollte bei sichtbarer Verschmutzung sofort nach dem Gebrauch erfolgen.
- Nur handelsübliche, wasserlösliche Reinigungsmittel benutzen.
- Nutzen Sie zur Reinigung keine aggressiven, scheuernden Mittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Trittleiter nicht auf verunreinigtem Untergrund aufstellen.
- Die Trittleiter nicht mit abgewendetem Gesicht auf- oder absteigen.
- Arbeiten, die eine seitliche Belastung der Trittleiter bewirken, z.B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe, vermeiden.
- Bei Benutzung der Trittleiter keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist.
- Die Trittleiter nicht mit ungeeigneten Schuhen besteigen.
- Die Trittleiter im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten,

Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung der Trittleiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.

- Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf der Leiter bleiben (Müdigkeit ist ein Risiko).
- Sicherstellen, dass die Trittleiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.
- Eine verunreinigte Trittleiter, z.B. durch nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen.
- Die Trittleiter nicht als Überbrückung benutzen.
- Die Konstruktion der Trittleiter nicht verändern.
- Während des Stehens auf der Trittleiter diese nicht bewegen.
- Lagern Sie die Trittleiter fern von Bereichen, in denen sein Zustand sich schneller verschlechtern könnte (z.B. Feuchtigkeit, hohe Temperaturen, der Witterung ausgesetzt).
- Lagern Sie die Trittleiter dort, wo er nicht durch Fahrzeuge, schweren Gegenständen oder Verschmutzung beschädigt werden kann.
- Lagern Sie die Trittleiter dort, wo er keine Stolpergefahr und kein Hindernis darstellen kann.
- Verwenden Sie die Trittleiter nicht auf rutschigem Boden.
- Beim Transport von Trittleitern auf Dachträgern oder in einem Lastkraftwagen zur Verhinderung von Schäden sicherstellen, dass sie auf angemessene Weise befestigt/angebracht sind.
- Prüfen Sie die Trittleiter nach der Lieferung und vor der ersten Benutzung, um den Zustand und die Funktion aller Teile festzustellen.
- Überprüfen Sie die Trittleiter vor jeder Benutzung auf Sicherheit.
- Stellen Sie vor dem jeweiligen Einsatz sicher, dass die Trittleiter geeignet ist.
- Nutzen Sie keine beschädigte Trittleiter.
- Beseitigen Sie alle Verunreinigungen, wie nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee.
- Führen Sie vor der Benutzung eine Risikobewertung durch.
- Stellen Sie die Trittleiter nicht auf rutschige Flächen, z.B. Eis, blanke Flächen oder deutlich verunreinigte feste Flächen, sofern nicht durch zusätzliche Maßnahmen verhindert wird, dass die Trittleiter rutscht oder dass die verunreinigten Stellen ausreichend sauber sind.
- Richten Sie die Trittleiter niemals neu aus, wenn Sie auf ihr stehen!
- Überschreiten Sie die maximale Nutzlast (150 kg) der Trittleiter nicht.

- Lehnen Sie sich nicht zu weit hinaus. Halten Sie Ihren Nabel zwischen den Holmen und stehen Sie mit beiden Füßen auf der selben Sprosse.
- Nutzen Sie die oberste Fläche der Trittleiter nicht als Standfläche.
- Nutzen Sie die Trittleiter nur für leichte Arbeiten von kurzer Dauer.
- Nutzen Sie die Trittleiter nicht für Arbeiten unter elektrischer Spannung.
- Nutzen Sie die Trittleiter nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbedingungen, z.B. starkem Wind.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Trittleiter spielen.
- Steigen Sie mit dem Gesicht zur Trittleiter auf und ab.
- Halten Sie sich beim Aufsteigen und Absteigen gut fest.
- Nutzen Sie die Trittleiter nicht zur Überbrückung.
- Tragen Sie beim Aufsteigen auf die Trittleiter geeignete Schuhe.
- Vermeiden Sie übermäßige seitliche Belastungen.
- Halten Sie sich beim Arbeiten auf der Trittleiter mit einer Hand fest. Falls dies nicht möglich ist, treffen Sie zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Trittleiter müssen von einer sachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden.
- Trittleitern sollen in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers gelagert werden. Insbesondere sind sie gegen schädigende Einflüsse geschützt aufzubewahren. Der Eigentümer der Trittleiter muss dem Benutzer diese Benutzerinformation zur Verfügung stellen.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Zeichenerklärung

	Warnung! Sturz von der Leiter.
	Bedienungsanleitung lesen.

	Sichtprüfung der Leiter.
	Höchstmögliche Nutzlast: 150 kg.
	Leiter nicht auf unebenen Untergrund benutzen.
	Seitliches Hinauslehnen vermeiden.
	Die Leiter nicht auf verunreinigtem Untergrund aufstellen.
	Höchstmögliche Anzahl der Benutzer: 1.
	Nicht mit abgewendetem Gesicht auf die Leiter auf- oder absteigen.
	Arbeiten, die eine seitliche Belastung der Leiter bewirken, z.B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe, vermeiden.

	<p>Bei Benutzung der Leiter keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist.</p>
	<p>Die Leiter nicht mit ungeeigneten Schuhen besteigen.</p>
	<p>Die Leiter im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.</p>
	<p>Nicht von der Leiter auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen.</p>
	<p>Die Leiter vor Benutzung vollständig öffnen.</p>
	<p>Leitern dürfen nicht als Anlegeleiter verwendet werden, es sei denn, sie sind dafür ausgelegt.</p>
	<p>Stellen Sie alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken fest, z.B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel. Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.</p>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.agt-tools.de
 Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.