

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2er-Sets Glasfaser-Spachtelmasse. Bessern Sie Schadensstellen auf vielen Oberflächen schnell und einfach aus.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Glasfaser-Spachtelmasse optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2x 200 g Glasfaser-Spachtelmasse
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Inhaltsstoffe	Quarz / CAS: 14808-60-7 / 35-45%
	Polyethylenglycol / CAS: 500-038-2 / 30-38 %
	Aluminiumoxid / CAS: 1344-28-1 / 10-15 %
	Calciumcarbonat / CAS: 471-34-1 / 10-15 %
	Glaswolle / CAS:

	65997-17-3 / 0,1-0,5 %
UFI	DWE9-C48E-C00Q-NFUC
GHS07	 ACHTUNG
Maße je Gefäß (Ø x H)	113 x 32 mm
Gewicht je Gefäß	200 g

Verwendung

1. Die zu bearbeitende Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Verschmutzungen, Fett und Öl sein.
2. Befeuchten Sie die zu bearbeitende Oberfläche mit etwas Wasser.
3. Tragen Sie die Spachtelmasse direkt auf die Schadensstelle auf.
4. Lassen Sie die Masse ca. 30 Minuten trocknen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi ces 2 mastics. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2x200 g de mastic en fibre de verre
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Substances	Quartz / CAS : 14808-60-7 / 35 à 45 %
	Polyéthylène glycol / CAS : 500-038-2 / 30 à 38 %
	Oxyde d'aluminium / CAS : 1344-28-1 / 10 à 15 %
	Carbonate de calcium / CAS : 471-34-1 / 10 à 15 %
	Laine de verre / CAS : 65997-17-3 / 0,1 à 0,5 %
UFI	DWE9-C48E-C00Q-NFUC

GHS07	 ATTENTION !
Dimensions par contenant (Ø x H)	113 x 32 mm
Poids par récipient	200 g

Utilisation

1. La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de salissures, de graisse et d'huile.
2. Humidifiez la surface à traiter avec un peu d'eau.
3. Appliquez le mastic directement sur la zone endommagée.
4. Laissez sécher le mastic pendant environ 30 minutes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

